

Panneaux suisses de fibres de bois.
Matériaux de la nature.

Conditionnement des produits Pavatex

Application Toiture / Façade (finition bardage)

Désignation	Epais. mm	Poids kg / m ²	Formats cm	Quantités pièces / pal.	Surface m ² / pal.	Poids kg / pal.
Isorooft Natur KN (feuillure en V) Pare-pluie rigide Format utile du panneau : 248.3 x 75.3 cm	18	4.5	250 x 77	54	104.0	488
	22	5.5	250 x 77	44	84.7	486
	35	8.8	250 x 77	28	53.9	494
	52	13.0	250 x 77	19	36.6	496
Pavatherm-Plus NK Pavatherm et Isorooft Natur KN 20 mm, combinés Format utile du panneau : 156.3 / 116.3 x 76.3 cm	60	12.0	158 x 78	17	21.0	272
	80	15.5	158 x 78	12	14.8	249
	100	19.5	158 x 78	10	12.3	259
Colle Isorooft	Carton de 10 sachets tubulaires en alu de 690 g					
Pavatherm Panneau d'isolation en fibres de bois	30	4.8	102 x 60	136	83.2	419
	40	6.4	102 x 60	100	61.2	412
	60	9.6	102 x 60	68	41.6	419
	80	12.8	102 x 60	48	29.4	396
	100	16.0	102 x 60	40	24.5	412
	120	19.2	102 x 60	32	19.6	396
Pavatherm, coins d'isolation Panneau d'isolation en coin (panneau composé de 2 coins)	60	9.6	100 x 60	64	38.4	389
	80	12.8	100 x 60	48	28.8	389
	100	16.0	100 x 60	40	24.0	404
	120	19.2	100 x 60	32	19.2	389

Application Plancher / Sol

Désignation	Epais. mm	Poids kg / m ²	Formats cm	Quantités pièces / pal.	Surface m ² / pal.	Poids kg / pal.	
Pavatherm-NK Floor Panneau d'isolation en fibres de bois, rainé et crêté Format utile du panneau : 101.0 x 39.0 / 59.0 cm	40	7.0	102 x 40	150	61.2	428	
	40	7.0	102 x 60	100	61.2	428	
	60	10.5	102 x 40	102	41.6	436	
	60	10.5	102 x 60	68	41.6	436	
Latte de bois NK pour Pavatherm-NK Floor 40 + 60 mm (emballage de 20 pcs)	35	1.0	5.0 x 3.5	20 x 1.8 m ¹	36 m ¹	-	
Pavapor Panneau d'isolation contre les bruits d'impact	24 emb. / pal.	17/16	2.5	102 x 60	240	146.9	388
	20 emb. / pal.	22/21	3.3	102 x 60	160	97.9	343
	24 emb. / pal.	32/30	4.8	102 x 60	120	73.4	373
Pavaboard Panneau d'isolation pour plancher, résistants à des pressions élevées	20	4.2	102 x 60	204	124.8	554	
	40	8.4	102 x 60	100	61.2	544	
	60	12.6	102 x 60	68	41.6	554	
Pavalit Produit d'égalisation de niveau, sec, en vrac	sacs de 100 litres. 12 sacs par palette						
Pavaself Produit de remplissage isolant, sec, en vrac	sacs de 100 litres. 12 sacs par palette						

Application Façade (finition crépi minéral)

Désignation	Epais. mm	Poids kg / m ²	Formats cm	Quantités pièces / pal.	Surface m ² / pal.	Poids kg / pal.
Diffutherm Panneau d'isolation extérieure, rainé et crêté	Format utile du 60	11.9	130 x 79	30	30.8	387
	panneau : 80	15.7	130 x 79	22	22.6	375
	100	19.5	130 x 79	18	18.5	381
Panneau d'isolation extérieure (pour finition d'embrasure)	carton à 8 pièces	20	120 x 60	carton	5.8	21
	carton à 4 pièces	40	120 x 60	carton	2.9	21
Fixations pour panneau Diffutherm (Vis à tête isolée et rondelle plastique Ø 60 mm)	Longueur des vis [mm]		100	Rouge	Quantité / emballage [pièce]	100
	et		120	Beige		100
	couleur de la tête		140	Jaune		100
			160	Vert		100
Pavaplan 3 F Panneau de contreventement (intérieur)	8	6.4	280 x 199.6	25	139.7	915

Panneaux: isolants, standards

Pavatex mou standard	10	2.5	205 x 120	100	246	635
	12	2.9	205 x 120	82	201.7	605
	16	3.7	205 x 120	62	152.5	584
	19	4.5	205 x 120	52	127.9	596

08.05. Pavatex se réserve le droit de modifier le système en tout temps et sans préavis selon l'avancement du développement.